



800 Liter/min Pumpe

CE-PU-800

Einstufige normalsaugende Kreiselpumpe mit lasergeschweisstem Edelstahllaufrad. Geeignet zur Förderung von Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten. Heiss- und Kaltwasserumwälzung in Heizungs- und Kühlanlagen.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebäudeklimatisierung, Prozesskühlung

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Schnellkupplung System Bauer
- kompaktes Gerät

CE-PU-800

Abmessungen (L x B x H)	920 x 380 x 710 mm
Gewicht	90 kg
Motorleistung	4,0 kW
Wasseranschluss	2" Bauerkupplung
Fördermenge	18 – 48 Qm ³ /h
Förderhöhe max.	33 Hm
Betriebsdruck max.	16 Bar
Mediumtemp. min	-10°C
Mediumtemp. max.	90 °C
Elektr. Anschluss	CEE 32 A*
Schutzart	IP55

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.